

# e シュリンカー

過熱水蒸気式シュリンカー

簡単型替え



仕様	対応能力	装置サイズ
小型eシュリンカー	150bpm 以下	L1600×W700×H2100
中型eシュリンカー	150～300bpm	L2000×W700×H2100


オプション  
 ・簡易水切り  
 ・プレシュリンク  
 ・サブシュリンク  
 ・蒸気噴射パネル

仕様は予告なく変更する場合があります  
 ※eシュリンカーは当社の造語でeはecoを表します

## e シュリンカー 4つのメリット

01 付着する水滴が少ない 

過熱水蒸気式は飽和水蒸気式に比べ、容器に付着する水滴が減少します。さらにエアジェットによる簡易水切りの装置もご用意しました（オプション）

02 仕上がりがきれい 

専用蒸気噴射パネルによりバランスのよい美しい仕上がりになります。さらに多様な品種にお応えする為にプレシュリンク、サブシュリンクもご用意しました（オプション）

03 省スペース 

従来機に比べ、装置全長が最大で40%小型化になりました（当社比）

04 簡単型替え 

型替え性能が従来機に比べて向上しました。蒸気噴射パネル交換方式により様々な品種に対応が可能です

**econos**  
 株式会社 エコノス・ジャパン

〒439-0012  
 静岡県菊川市青葉台3丁目15-1  
 TEL.0537-35-0667  
 FAX.0537-35-0668  
<http://www.econos.co.jp/>

**nk** 日本機械商事株式会社

本社・東京営業本部 (〒102-0083) 東京都千代田区麹町5丁目3番地3 麹町KSスクエア  
 TEL.03 (3265) 8411 (代) FAX.03 (3265) 8417